

# MAXBOND 262

## CHẤT QUÉT LÓT CHO VỮA

### Thông tin sản phẩm

**Maxbond 262** là chất phân tán đồng trùng hợp của vinyl acetate và ethylene (EVA), được thiết kế để sử dụng như một loại chất quét lót, giúp tăng khả năng bám dính của lớp phủ gốc xi măng, hay lớp hoàn thiện với mặt nền bê tông và vữa. Chất quét lót màu trắng sữa này tạo ra bám dính bởi liên kết hoá học và vật lý, đồng thời ngăn ngừa sự thoát hơi nước của những bề mặt nhiều lỗ rỗng.

### Đặc tính thiết kế

- Tăng cường độ bám dính đáng kể.
- Ngăn ngừa tình trạng mất nước do thoát hơi ẩm ở các mặt nền nhiều lỗ rỗng.

### Thông số kỹ thuật

Đóng gói	5 kg/can hoặc 10 kg/can
Màu sắc	Trắng sữa
Tỷ trọng	> 1 kg/ltr
Mật độ tiêu thụ	7- 8 m <sup>2</sup> /kg
Cường độ bám dính khi dùng Maxbond 723 (TCVN 3121-12:2022)	1.6 N/mm <sup>2</sup>

### Chuẩn bị bề mặt

Bề mặt bê tông phải có cường độ tối thiểu 25N/mm<sup>2</sup>, được bảo dưỡng đầy đủ, và không bị gia tăng ẩm ướt. Bề mặt cần có kết cấu thô, chắc, sạch sẽ, không hư hại, không còn vữa đọng, xi măng thừa hay tạp chất. Đảm bảo ván khuôn chuẩn, chắc chắn, kín nước, Bảo vệ toàn bộ khu vực khỏi bụi bẩn và gió to.

### Thi công

Khuấy đều Maxbond 262 từ 2 đến 3 phút trước khi sử dụng.  
Dùng chổi sơn, ru lô hoặc phun Maxbond 262 với định mức 7- 8 m<sup>2</sup>/kg.  
Để cho lớp lót khô chạm tay từ 30-45 phút trước khi thi công lớp phủ, lớp hoàn thiện.  
Bất kỳ khu vực nào đã thi công lớp lót quá 6h thì cần phải thi công lại.

### Bảo quản và hạn sử dụng

Bảo quản tại nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Hạn sử dụng 12 tháng đối với bao bì còn nguyên chưa mở.

# MAXBOND 262

## CHẤT QUÉT LÓT CHO VỮA

### Sức khỏe và an toàn

Tránh tiếp xúc trực tiếp với da, đeo găng tay, kính bảo hộ khi thao tác sản phẩm. Khi sản phẩm bị dính lên da, rửa bằng xà phòng và nước. Khi bị vấy lên mắt, rửa trôi bằng nước sạch và đến bác sĩ nếu cần.

Lưu ý Thông tin trên được đưa ra dựa trên thiện chí và kiến thức cũng như kinh nghiệm hiện tại của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, ngụ ý hoặc bao hàm đối với bất kỳ việc sử dụng, hoặc ứng dụng cụ thể nào. Tất cả thông tin trong tài liệu này có hiệu lực kể từ ngày phát hành và thay thế tất cả các phiên bản trước đó.  
\* Giá trị là điển hình và không có ý nghĩa là biểu hiện tiêu chuẩn của sản phẩm.

